

Masilla Flexible



ENLUCIDO

PARA SUPERFICIE CON
JUNTA A LA VISTA



Hacemos la unión perfecta.

MASILLA ACRÍLICA SUPERBOARD® ENLUCIDO



Descripción

Masilla acrílica de alta blancura desarrollada para el masillado o estucado de las placas de cemento Superboard® en aplicaciones con juntas a la vista y de diferentes materiales de construcción, en aplicaciones exteriores e interiores.

Usos

- Masillado de la superficie (excepto la junta) de las placas de cemento Superboard en interiores y exteriores, en aplicaciones de paredes, cielos rasos, aleros.
- Estucado de revoques o pañetes en paredes interiores y exteriores.

Ventajas

- Listo para usar
- Proporciona acabados lisos y suaves
- Posee una alta capacidad de relleno.
- Alta dureza después del secado
- Excelente rendimiento.
- Su color blanco optimiza el consumo de pintura
- Tiene alta resistencia a la intemperie y la humedad.
- Es un producto de fácil aplicación.

Presentación y almacenamiento

La Masilla Acrílica Superboard® Enlucido se comercializa en balde de 30 kg.

- Almacenar bajo techo en superficies niveladas y en lugares ventilados
- Proteger el recipiente de la exposición directa y prolongada al sol
- Almacene dos (2) baldes sobrepuestos y hasta cuatro (4) interponiendo una placa plana sobre los dos primeros.
- El producto en su empaque original tiene una vida útil de 6 meses después de su fecha de fabricación.
- Después de abierto, el producto restante tiene una duración de 3 meses almacenado en un lugar fresco y bien tapado.

Propiedades

Rendimiento aproximado de:

28 a 30 m² por balde.

Este producto usado en el “Sistema de Construcción en Seco” está dirigido sólo al masillado o estucado de la superficie de las placas Superboard.

Datos técnicos

Consistencia	Cremosa
Color	Blanco
Densidad en fresco	1.7 ± 0,1 g/cm ³
PH	9 ± 0,5
% de sólidos	74 ± 2
Temperatura de aplicación	De 5°C a 30°C
Temperatura de aplicación	9,8 g/l

MODO DE EMPLEO

- La superficie debe estar seca, libre de grasas, polvo y sustancias extrañas que impidan la adherencia del producto. Aplicar sobre superficies con temperaturas entre 15° y 30° C.
- Mezcle la masilla contenida en el envase para mejorar su consistencia. No adicione agua ni otro tipo de componentes.
- Aplique una primera capa de **Masilla Acrílica Superboard® Enlucido** en sentido vertical, dejando un tiempo de secado de aproximadamente 6 horas.
- Aplique una segunda capa en sentido horizontal y deje secar.
- Evite dejar estrías y marcas de masilla sobre la superficie de la placa.
- Lije para corregir pequeñas imperfecciones. De ser necesario realice el lijado en húmedo.

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

Lave las herramientas con agua, no utilice solventes.

LIMITACIONES, PRECAUCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No es un producto para tratamiento de Juntas. Es un material rígido.
- Producto no inflamable.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evite el contacto prolongado del producto con la piel.
- No ingerir; no inhalar; esta masilla es irritante para los ojos y para las mucosas, en caso de contacto, lave la parte afectada con abundante agua limpia, no frote y consulte al médico.
- Se recomienda el uso de guantes y gafas durante la manipulación del producto.
- Lave constantemente las herramientas.

Seguridad Ambiental:

- No existe información que indique que este producto es perjudicial para el Medio Ambiente. Los desechos o residuos se deben disponer en rellenos sanitarios o escombreras autorizadas.
- El empaque del producto es reciclable y reutilizable.
- Evite que el producto o sus residuos sean vertidos en fuentes de agua o alcantarillados.
- Para ampliar la información sobre medidas de seguridad y manejo ambiental, consulte la hoja de Seguridad del Producto.

OTROS PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DEL SISTEMA

Placas Superboard® Pro: Placas de cemento para la construcción de paredes, fachadas y cielos rasos, de bordes rebajados.

Cinta de fibra de vidrio Superboard®: Cinta de refuerzo para la junta entre placas.

Masilla Superboard Juntas Invisibles®: Masilla para pegado de la cinta y relleno de la junta.

Masilla Superboard® Acabado Liso: Masilla para dar acabado plano y liso sobre la junta.

Pintura flexible para interiores y exteriores

